

142			Zand verwerken in terreinophoging				
142000	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het aanbrengen van zand op maaiveld. Situering: n.t.b. Hoeveelheid <500m3 Grondsoort: zand Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) 11 Leveren volgens bestekpostnr(s) 600 9. Hoogte: < 0,50 m, zonder overhoogte .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Verdichten volgens bestekpostnr. 149 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	500,00	F	
1490			Verdichten zand				
149000	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten van zand Situering: n.t.b. Hoeveelheid: < 1500 m2 Grondsoort: zand .2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m .9. De verdichtingsgraad van het materiaal dient minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen	m2	2.500,00	F	
1491			Profileren zand				
149100	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van terrein Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <1500 m2 Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.t.b. m 1. Oppervlakken boven water .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m	m2	1.500,00	F	
311030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen van ongebonden steenmengsel Situering: n.t.b. Hoeveelheid: > 250 m2 9. Laagdikte gemiddeld 0,30 m .7. Menggranulaat Leveren volgens bestekpostnr(s). 630100 . .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed 1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	15.000,00	F	